Приложение №10
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Майкоп»
от _____ № _____

Адрес места установки и эксплуатации рекламной конструкции:
г.Майкоп, ул. Шоссейная, ориентир Дом № 22

Номер в адресном реестре 109

Ситуационный план



Место установки рекламной конструкции

Карта-схема размещения рекламной конструкции № 109
М 1:500



Условные обозначения: *Дорожный знак* *Место установки рекламной конструкции*

Размещение рекламной конструкции



Пояснительная записка

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ РАСПОЛОЖЕН В ЮЖНОЙ ЧАСТИ Г.МАЙКОПА, ПО УЛ. ШОССЕЙНАЯ ОРИНТИР ДОМ № 22. РЕЛЬЕФ ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАВНИННЫЙ. АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА ПОВЕРХНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 209,280 М. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН НА ГАЗОНЕ В ПРИДОРОЖНОЙ ЗОНЕ РЯДОМ С 9-ЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ.

РАССТОЯНИЕ ОТ ФУНДАМЕНТА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДО СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 1 М., ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 52044-2003 «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ.»

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ВНЕШНЕГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ.

Технические характеристики
рекламной конструкции
(Скроллер-ситиборд тип 4)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Отдельно стоящая конструкция, имеющая одну либо две внешние поверхности для размещения информации, состоящая из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля: 2,7м х 3,7м;
- внешние габариты рекламной панели: не более 3,17м х 4,17м.

По периметру панели рекломной конструкции может быть смонтирована пластиковая или металлическая облицовка, которая может иметь различные варианты цветового исполнения.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из профильной трубы (200 мм),
- допустимая высота опорной стойки: до 4,5м;
- цвет опорной стобки: серый.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:

- скроллер с внутренней подсветкой;
- другие технологии автоматической смены изображений.

ФУНДАМЕНТ:

Опорная стобка установливаеттся на заглубленный монолитный железобетонный фундамент размером 1,6м х 2,8м х 0,8м, либо на заглубленный железобетонный ростверк свайного фундамента размером 1,2м х 2,4м х 0,5м. Глубина свай 5,5 метров.

Крепление производится при помощи 12-ти шпилечной анкерной группы.

ОСВЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Рекламная конструкция подсвечивается при помощи внутреннего освещения, 39-тью люминесцентными лампами, общей мощностью 1,3 кВт.

Вокруг каждой рекламной конструкции (за исключением рекламних конструкций, устоновленных на газоне) на расстоянии 0,5 метра по периметру выкладывается тактильная плитка (тактильный наземный указатель, предоставляющий инвалидам по зрению необходимую информацию для самостоятельной ориентации) желтого цвета с квадратными рифами (назначение плитки — "внимание препятствие") шириной полосы не менее 0,5 метра. Уровень плоскости, выложенной тактильной плиткой, не должен превышать уровень плоскости общего мощения.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	- АД Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования "Город Майкоп" Рекламная конструкция №109	Лист