Приложение №7
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Майкоп»
от _____ № _____

Адрес места установки и эксплуатации рекламной конструкции:
г.Майкоп, ул. Келермесское Шоссе (ориентир напротив заправки Лукойл)

Номер в адресном реестре 106

Ситуационный план



Место установки рекламной конструкции

Карта-схема размещения рекламной конструкции № 106
М 1:500



Условные обозначения:
Место установки рекламной конструкции

Размещение рекламной конструкции



Пояснительная записка

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ РАСПОЛОЖЕН В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ Г.МАЙКОПА, ПО УЛ. КЕЛЕРМЕССКОЕ ШОССЕ (ОРИЕНТИР НАПРОТИВ ЗАПРАВКИ ЛУКОЙЛ). РЕЛЬЕФ ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАВНИННЫЙ. АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА ПОВЕРХНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 209,280 М. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН НА ГАЗОНЕ В ПРИДОРОЖНОЙ ЗОНЕ.

РАССТОЯНИЕ ОТ ФУНДАМЕНТА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДО СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 1 М., ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 52044-2003 «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ.»

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ВНЕШНЕГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ.

Технические характеристики
рекламной конструкции
(РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ-ТИП 1)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Отдельно стоящая конструкция, имеющая одну либо две внешние поверхности для размещения информации, состоящая из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля: 6,0м х 3,0м;

По периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована пластиковая или металлическая облицовка, имеющая различные варианты цветового исполнения.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

-выполнена из круглой профильной трубы (диаметр 300)

- допустимая высота опорной стойки: до 4.5м;

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:

Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6х3 производится: с помощью неподвижных полиграфических постеров, возможно применение технологий динамической смены изображений (призматронов , роллерная система).

ФУНДАМЕНТ:

Опорная стойка устанавливается на заглубленный монолитн. железобетонный фундамент размером 1,9мх4,1мх0,5м, либо на заглубленный железобетонный ростверк свайного фундамента размером 1,2мх2,4мх0,5м.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	- АД Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования "Город Майкоп" Рекламная конструкция №106	Лист