



Адрес места установки и эксплуатации рекламной конструкции:  
г.Майкоп, ул. Шовгенова (ориентир дом 311) / ул. Строителей


Номер в адресном реестре 105


Ситуационный план



 Место установки рекламной конструкции

Карта-схема размещения рекламной конструкции № 105  
М 1:500



 Условные обозначения:  
Место установки  
рекламной конструкции


Размещение рекламной конструкции



Пояснительная записка

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ РАСПОЛОЖЕН В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ Г. МАЙКОПА, ПО УЛ. ШОВГЕНОВА (ОРИЕНТИР ДОМ 311) / УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, ВОЗЛЕ ДОМА 311, УГОЛ УЛ.ШОВГЕНОВА И УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ. РЕЛЬЕФ ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАВНИННЫЙ. АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА ПОВЕРХНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 209,280 М.  
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН НА ГАЗОНЕ В ПРИДОРОЖНОЙ ЗОНЕ.  
РАССТОЯНИЕ ОТ ФУНДАМЕНТА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДО СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 1 М., ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.  
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 52044-2003 «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ.»  
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ВНЕШНЕГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ.

Технические характеристики  
рекламной конструкции  
(РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ-ТИП 1)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Отдельно стоящая конструкция, имеющая одну либо две внешние поверхности для размещения информации, состоящая из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля: 6,0м x 3,0м;

По периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована пластиковая или металлическая облицовка, имеющая различные варианты цветового исполнения.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

-выполнена из круглой профильной трубы (диаметр 300)  
- допустимая высота опорной стойки: до 4,5м;

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:

Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6х3 производится с помощью неподвижных полиграфических постеров, возможно применение технологии динамической смены изображений (призматронов , роллерная система).

ФУНДАМЕНТ:

Опорная стойка устанавливается на заглубленный монолитн. железобетонный фундамент размером 1,9мх4,1мх0,5м, либо на заглубленный железобетонный ростверк свайного фундамента размером 1,2мх2,4мх0,5м.

						- АД	Лист
						Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования "Город Майкоп"	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Рекламная конструкция №105	