

Адрес места установки и эксплуатации рекламной конструкции:
г. Майкоп, ул. Подлесная, в квартале 433

Ситуационный план

Номер в адресном реестре 7

Карта-схема размещения рекламной конструкции N 7
M1:500

Условные обозначения:
— Место установки рекламной конструкции

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Определено спонсор конструкции, имеющая одну либо две боковые поверхности для размещения информации, состоящая из фундамента, опоры, каркаса и информационно-опорного поля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
РАЗМЕРЫ:
— размер информационного поля: 6,0м x 3,0м;
— По периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована пластмассовая или металлическая облицовка, имеющая различные варианты цветного исполнения.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:
— выполнена из круглой профнальной трубы (диаметр 300)
— фактическая высота опорной стойки: до 4,5м;
— ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМОНТА ИЗОБРАЖЕНИЙ:
Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах бэк-принт производится с помощью несоблюдения полярности светового потока, возможно применение телевизионной динамической сменя изображений (призмапринт, роликовая система).

ФУНДАМЕНТ:
Опорная стойка устанавливается на заглубленной монолитной, железобетонной фундаменте размером 1,9мх2,4мх0,5м, либо на заглубленной железобетонной ростверке собственного фундамента размером 1,2мх2,4мх0,5м.

Иллюстрация рекламной конструкции (РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ-ТИП 1)

09 - 14 - АД ПЛМТ
Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования "Город Майкоп"
Рекламная конструкция N 7 по ул. Подлесная.

Изм.	Кол.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
------	------	------	------	---------	------

Адрес места установки и эксплуатации рекламной конструкции:
г. Майкоп, ул. Подлесная (ориентировочно напротив д.Н 23)

Ситуационный план

Номер в адресном реестре 6

Карта-схема размещения рекламной конструкции N 6
M1:500

Условные обозначения:
— Место установки рекламной конструкции

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Определено спонсор конструкции, имеющая одну либо две боковые поверхности для размещения информации, состоящая из фундамента, опоры, каркаса и информационно-опорного поля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
РАЗМЕРЫ:
— размер информационного поля: 6,0м x 3,0м;
— По периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована пластмассовая или металлическая облицовка, имеющая различные варианты цветного исполнения.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:
— выполнена из круглой профнальной трубы (диаметр 300)
— фактическая высота опорной стойки: до 4,5м;
— ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМОНТА ИЗОБРАЖЕНИЙ:
Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах бэк-принт производится с помощью несоблюдения полярности светового потока, возможно применение телевизионной динамической сменя изображений (призмапринт, роликовая система).

ФУНДАМЕНТ:
Опорная стойка устанавливается на заглубленной монолитной, железобетонной фундаменте размером 1,9мх2,4мх0,5м, либо на заглубленной железобетонной ростверке собственного фундамента размером 1,2мх2,4мх0,5м.

Иллюстрация рекламной конструкции (РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ-ТИП 1)

09 - 14 - АД ПЛМТ
Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования "Город Майкоп"
Рекламная конструкция N 6 по ул. Подлесная.

Изм.	Кол.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
------	------	------	------	---------	------